

«PeakTech® P 3350» TrueRMS Digitalmultimeter 6.000 Counts, Auto Range



52,90 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten und ggf.
Minderwertzuschlag

Produktnummer: P 3350

GTIN/EAN: 4250569406218

Beschreibung

Das neue PeakTech 3350 wurde speziell für den Einsatz in Handwerk und Industrie entwickelt und bietet eine Vielzahl sinnvoller Funktionen, welche den täglichen Arbeitseinsatz besonders in dunklen oder lauten Umgebungen vereinfachen. Die Beleuchtung der großen LCD-Anzeige wird automatisch durch eine Fotodiode bei dunkler Umgebung aktiviert und rückseitig befindet sich zusätzlich eine helle LED-Taschenlampe zur Messplatzbeleuchtung. Über der 6000 stelligen Digitalanzeige befindet sich eine mehrfarbige LED Leiste. Je nach aktiver Messfunktion, leuchtet diese z.B. grün bei der Durchgangprüfung, rot bei gefundener Spannung im NCV Modus, gelb bei der Messung von großen Kapazitäten oder blinkt rot bei aktivem Phasenprüfermodus (LIVE). Es wurde nach neuesten Entwicklungsaspekten gefertigt und verfügt über ein doppelt isoliertes Spritzgussgehäuse mit Gummierung, eine Service-Klappe auf der Rückseite, über welche nicht nur die Batterie ersetzt werden, sondern auch die hochwertigen Schmelzsicherungen getauscht werden können. Die Messbereichswahl erfolgt bei diesem Gerät automatisch, was eine besonders einfache Handhabung garantiert.

Technische Merkmale

- True RMS Spannungsmessungen bis 600 V und Strom bis 10 A AC/DC
- LCD-Anzeige mit 6.000 Stellen und automatischer Hintergrundbeleuchtung
- Mehrfarbige Warn-LED für verschiedene Messfunktionen
- Automatische Bereichswahl für einfache Handhabung

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Manuelle Bereichswahl per Tastendruck
- Integrierte LED Taschenlampe zur Messplatzbeleuchtung
- Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Zubehör: Tasche, Prüflleitungen, Temperaturfühler, Temperaturadapter, Batterien und Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Digitalstellen:	6.000
Grundgenauigkeit DC:	+/- 0,5%
Überspannungskategorie:	CAT III 600 V
Anzeige Art:	LCD
Bereichswahl:	Automatisch
Info-LEDs:	
LED-Leuchte:	
NCV:	
True RMS:	
V DC max.:	600V
A AC max.:	10A
Akku/Batterie:	1,5V AAA
Hz max.:	10 MHz
Kapazität max.:	60 mF
OHM max.:	60 MΩ
Temp. max.:	1000 °C
Temp. min.:	-18 °C
mA DC max.:	600mA
mV DC max.:	600 mV
µA DC max.:	6000 µA
V AC max.:	600 V
mV AC max.:	600 mV
A DC max.:	10A
mA AC max.:	600 mA
µA AC max.:	6000 µA