



- Modos de medida automáticos, modo XY y función FFT
- Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
- Accesorios: Cable USB, CD de software para Windows, cable de alimentación, 2 sondas, cable BNC, estuche de transporte y manual

## Especificaciones

---

<b>Sampling 1 CH:</b>	1 GS/s
<b>Sampling 2 CH:</b>	500 MS/s
<b>Banda ancha:</b>	70 MHz
<b>Canales:</b>	2 CH
<b>Diagonal de la pantalla (TFT):</b>	20 cm (8")
<b>Escala hor. min.:</b>	2 ns/div
<b>Escala hor. máx.:</b>	100 s/div
<b>LAN:</b>	
<b>Profundidad de la memoria:</b>	100.000 Puntos
<b>Resolución:</b>	800 x 600 Pixel
<b>Tensión de red:</b>	110/240 V AC; 50/60 Hz
<b>Tiempo de subida:</b>	< 5 ns
<b>Tipo de pantalla:</b>	TFT color
<b>USB:</b>	
<b>VGA:</b>	
<b>Vert. Escala min.:</b>	5 mV/div
<b>Vert. Escala máx.:</b>	5 V/div
<b>Vert. resolución:</b>	8 Bit