

«PeakTech® P 5995» Alimentation pour laboratoire AC / DC



669,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 5995

GTIN/EAN : 4250569401374

Description

Cette alimentation de laboratoire AC / DC dispose de deux sorties réglables séparément qui peuvent distribuer des tensions AC / DC de 0 à 30 V ainsi qu'un courant DC / AC 0 à 6 A. Sur deux affichages LED à 3 chiffres séparés, il affiche avec précision la sortie de la tension AC / DC et du courant AC / DC. En raison des possibilités offertes par cet appareil, il convient également à la maintenance de petits circuits CA, transformateurs et lumières.

Caractéristiques techniques

- Alimentation combinée AC et DC avec afficheurs LED bleus de 14 mm pour tension et courant AC / DC
- Double alimentation réglable de 0 V à 30 V AC / DC
- Limite de courant réglable de 0 A à 6 A AC / DC
- Protection électronique contre les surcharges à la sortie AC
- Norme de sécurité: EN 61010-1
- Accessoires: câble d'alimentation et manuel

Caractéristiques

Chaînes: 2 CH

Courant de sortie: 0 - 6 A

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de



Refroidissement: Aktiv

Tension d'entrée: 230 VAC / 50 Hz

Tension de sortie: 0 - 30 V AC, 0 - 30 V DC

Type d'affichage: Segment