

«PeakTech® P 1650» Pince multimètre TrueRMS



79,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 1650

GTIN/EAN : 4250569400377

Description

Le PeakTech 1650 est un appareil de mesure pour les courants CA et CC jusqu'à 400 A utilisant une pince de courant pour des diamètres de câble jusqu'à 30 mm. Les mesures de courant et de tension sont effectuées sous forme de mesures True RMS (True RMS), ce qui signifie que les valeurs mesurées sont affichées correctement même avec des formes d'onde qui s'écartent d'une onde sinusoïdale. Les pinces de courant sont idéales pour la mesure de courant dans les systèmes électriques et les armoires de commande, car seuls des fils simples sont guidés à travers les mâchoires de la pince pour une mesure de courant sans contact et aucune connexion électrique ne doit être déconnectée. De plus, ce modèle dispose de fonctions multimètres étendues pour la mesure de tension, de résistance, de fréquence, de capacité et de température. Des tests de continuité avec des signaux acoustiques et des tests de diodes peuvent également être effectués. En raison de sa fonctionnalité élevée et de sa manipulation simple, cette pince ampèremétrique convient aux spécialistes en électronique, aux techniciens de service ou aux amateurs.

Caractéristiques techniques

- Mesures True RMS CA et CC jusqu'à 400 A.
- Écran LCD avec 4000 chiffres, graphique à barres et rétroéclairage
- Mesures de tension True RMS jusqu'à 600 V CA / CC
- Mesure de résistance, testeur de continuité et test de diode

- Fonction de mesure de fréquence jusqu'à 100 kHz
- Fonction de mesure de capacité jusqu'à 4 mF
- Fonction de mesure de la température avec capteur inclus
- Fonction de maintien des données, sélection de plage automatique et manuelle
- Fonction de valeur relative pour la mise à zéro
- Diamètre du conducteur jusqu'à max. 30 mm
- Normes de sécurité: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 600 V
- Accessoires: capteur de température et adaptateur, mallette de transport, cordons de test, batterie et manuel

Caractéristiques

A CA max.: 400 A

A CC max.: 400A

Capacité max.: 400 µF

Catégorie de surtension: CAT III 600 V

Lieux numériques: 4.000

NCV:

Ouverture de la pince: 30 mm

Temp. main.: -20 °C

Type d'affichage: LCD

TÜV/GS:

V DC max.: 600V

Hz max.: 40 MHz

OHM max.: 40 MΩ

Temp. max.: 760 °C

mV DC max.: 400 mV

V AC max.: 600 V

mV AC max.: 400 mV