

«PeakTech® P 3444» Multimetro digitale TrueRMS 6.000 conteggi, IP67



94,50 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 3444

GTIN/EAN: 4250569404498

Descrizione

Il PeakTech 3444 è un multimetro digitale per uso intensivo dal design robusto e dotato di una serie di utili funzioni di misura. Oltre alla luminosa torcia a LED, questa serie dispone di tasti funzione e selettori rotativi illuminati, in modo da poter utilizzare questo dispositivo impermeabile IP67 anche nelle peggiori condizioni operative e nella totale oscurità. Oltre alle ampie funzioni di misurazione di corrente, tensione, capacità, resistenza e molto altro, questo dispositivo dispone, tra l'altro, di misurazione della temperatura, MAX / MIN, picco e funzione di mantenimento dei dati. Durante lo sviluppo è stata data particolare importanza alla protezione dell'utente grazie all'involucro impermeabile IP67, resistente agli urti e agli impatti, nonché alla categoria di sovratensione elevata. Grazie a queste eccellenti proprietà tecniche, questo dispositivo è ideale per tutti gli ingegneri elettronici, i tecnici e i tecnici che lavorano quotidianamente sul campo nei settori dell'assistenza, dell'edilizia e dell'industria.

Caratteristiche tecniche

- Misure di tensione vera RMS fino a 1000 V e di corrente fino a 10 A AC / DC
- Display LCD con 6.000 cifre e retroilluminazione
- Funzioni di misura ACV + DCV e bassa impedenza (LowZ)
- Illuminazione automatica di tutti gli elementi funzionali
- Torcia LED integrata per l'illuminazione della stazione di misura
- Valore relativo, min/max e funzione di mantenimento dei dati

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Selezione automatica e manuale della gamma
- Custodia con inserto per esterni resistente agli urti, impermeabile e antipolvere IP-67
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Accessori: borsa, puntali, sensore di temperatura e adattatore, batterie e manuale

Specifiche

A CA max.:	10A
Apparecchio LED:	
Batteria:	1,5V AAA
Capacità massima.:	6000 μ F
Categoria di sovratensione:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Classe di protezione:	IP 67
Illuminazione dei tasti:	
LowZ:	
Luoghi digitali:	6.000
Precisione di base DC:	+/- 0,5%
Selezione della gamma:	Automatisch
Tipo di display:	LCD
True RMS:	
V DC max.:	1000V
Hz max.:	10 kHz
Temp. max.:	760 °C
Temp. min.:	-20 °C
mV DC max.:	600 mV
μA DC max.:	6000 μ A
V AC max.:	1000V
A DC max.:	10A
μA AC max.:	6000 μ A