

«PeakTech® P 1402» 20 MHz / 2CH, 250MS/s Oscilloscopio



194,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 1402

GTIN/EAN: 4250569406522

## Descrizione

---

Sviluppata appositamente per il settore dell'istruzione e dell'hobbistica, questa nuova serie di oscilloscopi digitali a memoria offre il miglior rapporto prezzo/prestazioni possibile senza dover scendere a compromessi in termini di funzionalità o caratteristiche tecniche. Autoset e autoscala, funzioni di misurazione matematica, modalità Cursore o XY e persino una funzione di zoom: tutte le funzioni standard del mercato sono già integrate in questa serie. La memorizzazione dei dati delle forme d'onda è interna, con una memoria per 16 forme d'onda, oppure esterna, su una memoria USB, in formato TXT, CSV o BIN, che può essere letta con il software in dotazione. È inoltre possibile salvare internamente le configurazioni o salvare esternamente le schermate del display. La visualizzazione delle forme d'onda può essere ottenuta in modo rapido e semplice grazie alla funzione Autoset, mentre con AutoScale le forme d'onda misurate possono essere visualizzate in modo ancora più preciso, a seconda delle esigenze, naturalmente, queste impostazioni possono essere eseguite anche in modo completamente manuale tramite il comando a chiave.

## Caratteristiche tecniche

---

- Oscilloscopio a 2 canali con larghezza di banda analogica di 20 MHz e frequenza di campionamento massima di 250 MS/s
- Display TFT a colori da 17,5 cm (7") con 800 x 480 pixel
- Connessione al dispositivo USB per la trasmissione dei dati in tempo reale
- Collegamento host USB per supporti dati USB esterni

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH  
Gerstenstieg 4  
DE-22926 Ahrensburg

[www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)

- Design maneggevole e piatto dell'alloggiamento con maniglia per il trasporto
- Funzione di autoimpostazione per un funzionamento semplice
- Lunghezza di registrazione di max. 10.000 punti
- Modalità di misura automatica, modalità XY e funzione cursore
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT II 400V
- Accessori: Cavo USB, CD software per Windows, cavo di rete, sonde e istruzioni per l'uso.

## Specifiche

---

### USB:

**Campionamento 1 CH:** 250 MS/s

**Campionamento 2 CH:** 125 MS/s

**Canali:** 2 CH

**Dimensioni schermo (TFT):** 17,5 cm (7")

**Hor. Scala max.:** 1000 s/div

**Hor. Scala min.:** 5 ns/div

**Larghezza di banda:** 20 MHz

**Profondità di stoccaggio:** 10.000 Punkte

**Risoluzione:** 800 x 480 Pixel

**Scala verticale max.:** 5 V/div

**Scala verticale min.:** 5 mV/div

**Tempo di salita:** < 17,5 ns

**Tensione di rete:** 110/240 V AC; 50/60 Hz

**Tipo di display:** Farb-TFT

**Vert. Risoluzione:** 8 Bit