

Microfusibile "PeakTech® P 7501" ~ 0,5 A / 690 V ~ 10,3 x 38 mm ~ super veloce (FF)



2,29 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 7501

GTIN/EAN: 4250569403712

Descrizione

Questo moderno fusibile di protezione del dispositivo con corpo in ceramica offre una protezione significativamente maggiore contro i danni al dispositivo di misura in caso di intervento rispetto ai fusibili in vetro convenzionali. Grazie al design più ampio, è possibile prevenire efficacemente un flashover di tensione tra i portafusibili interni dei moderni strumenti di misura, anche in presenza di tensioni elevate delle correnti di prova. I fusibili bruciati possono essere sostituiti solo con fusibili di ricambio dello stesso tipo e delle stesse specifiche, per garantire la sicurezza del dispositivo e quindi anche la sicurezza dell'utente per le misure future.

Caratteristiche tecniche

Specifiche

Corrente nominale (A): 0,5 A

Design: 10,3x38 mm

Tensione nominale (V): 690 V

Unità di imballaggio: 10 Stk.

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de