

«PeakTech® P 3443» Multimetr cyfrowy 6 000 zliczeń, IP67



76,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 3443

GTIN/EAN: 4250569404214

Opis

PeakTech 3443 to multimetr cyfrowy do pracy w trudnych warunkach o wytrzymałej konstrukcji z wieloma przydatnymi funkcjami pomiarowymi. Oprócz jasnej latarki LED seria ta posiada podświetlane przyciski funkcyjne i obrotowe przełączniki wyboru, dzięki czemu można korzystać z tego wodoodpornego urządzenia IP67 nawet w najgorszych warunkach pracy i w całkowitej ciemności. Oprócz rozbudowanych funkcji pomiarowych dla prądu, napięcia, pojemności, rezystancji i wielu innych, urządzenie to posiada między innymi pomiar temperatury, MAX / MIN, wartości szczytowe i funkcję wstrzymywania danych. Podczas projektowania szczególny nacisk położono na ochronę użytkownika poprzez wodoodporność, odporność na wstrząsy i uderzenia obudowy IP67, a także kategorię wysokiego przepięcia. Ze względu na wiele doskonałych właściwości technicznych, urządzenie to jest idealne dla każdego inżyniera elektronika, technika i inżyniera do codziennej pracy w terenie w sektorze usług, budownictwa lub przemysłu.

Właściwości techniczne

- Pomiar napięcia do 1000 V i prądu do 10 A AC/DC
- Wyświetlacz LCD z 6000 cyframi i podświetleniem
- Pomiar rezystancji, tester ciągłości i test diody
- Pomiar częstotliwości do 10 kHz i Hz / funkcja duty
- Funkcja pomiaru pojemności do 40 mF
- Funkcja pomiaru temperatury do 780°C

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Automatische Beleuchtung aller funktionalen Elemente
- Integriertes LED-Licht zum Beleuchten des Messplatzes
- Wertebereich, Min/Max und Haltefunktion
- Automatische und manuelle Bereichsauswahl
- Stoß- und schlagfestes Gehäuse, staub- und wasserabweisend IP-67
- Sicherheitsklasse: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Zubehör: Tasche, Messleitungen, Temperatursensoren und Adapter, Batterien und Bedienungsanleitung

Spezifikationen

A AC max.: 10A, 20 A

A DC max.: 10A, 20A

Hz max.: 10 kHz

Kategorie der Prüfung: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Klasse der Schutzart: IP 67

OHM max.: 60 MΩ

LED-Beleuchtung:

Grundgenauigkeit DC: +/- 1,0%

Beleuchtung der Tasten:

Kapazität max.: 4000 µF

Temp. max.: 760 °C

Typ der Anzeige: LCD

V AC max.: 1000V

V DC max.: 1000V

Ziffernanzeige: 6.000

Bereichsauswahl: Automatisch

mA AC max.: 600 mA

mA DC max.: 600mA

µA AC max.: 6000 µA

Temp. min.: -20 °C

µA DC max.: 6000 µA