

«PeakTech® P 3443» Multimetr cyfrowy 6 000 zliczeń, IP67



79,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 3443

GTIN/EAN: 4250569404214

## Opis

---

PeakTech 3443 to multimetr cyfrowy do pracy w trudnych warunkach o wytrzymałej konstrukcji z wieloma przydatnymi funkcjami pomiarowymi. Oprócz jasnej latarki LED seria ta posiada podświetlane przyciski funkcyjne i obrotowe przełączniki wyboru, dzięki czemu można korzystać z tego wodoodpornego urządzenia IP67 nawet w najgorszych warunkach pracy i w całkowitej ciemności. Oprócz rozbudowanych funkcji pomiarowych dla prądu, napięcia, pojemności, rezystancji i wielu innych, urządzenie to posiada między innymi pomiar temperatury, MAX / MIN, wartości szczytowe i funkcję wstrzymywania danych. Podczas projektowania szczególny nacisk położono na ochronę użytkownika poprzez wodoodporność, odporność na wstrząsy i uderzenia obudowy IP67, a także kategorię wysokiego przepięcia. Ze względu na wiele doskonałych właściwości technicznych, urządzenie to jest idealne dla każdego inżyniera elektronika, technika i inżyniera do codziennej pracy w terenie w sektorze usług, budownictwa lub przemysłu.

## Właściwości techniczne

---

- Pomiar napięcia do 1000 V i prądu do 10 A AC/DC
- Wyświetlacz LCD z 6000 cyframi i podświetleniem
- Pomiar rezystancji, tester ciągłości i test diody
- Pomiar częstotliwości do 10 kHz i Hz / funkcja duty
- Funkcja pomiaru pojemności do 40 mF
- Funkcja pomiaru temperatury do 780°C

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH  
Gerstenstieg 4  
DE-22926 Ahrensburg  
[www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)

- Automatische Beleuchtung aller funktionalen Elemente
- Integrierte LED-Lampe zur Beleuchtung des Messplatzes
- Wertebereich, Min/Max und Haltefunktion
- Automatische und manuelle Bereichsauswahl
- Stoß- und schlagfestes Gehäuse, staub- und wasserabweisend IP-67
- Sicherheitsklasse: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Zubehör: Tasche, Messleitungen, Temperatursensoren und Adapter, Batterien und Bedienungsanleitung

## Spezifikationen

---

**A AC max.:** 10A, 20 A

**A DC max.:** 10A, 20A

**Hz max.:** 10 kHz

**Kategorie der Prüfung:** CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

**Klasse der Schutzart:** IP 67

**OHM max.:** 60 MΩ

**LED-Anzeige:**

**Grundgenauigkeit DC:** +/- 1,0%

**Beleuchtung der Tasten:**

**Kapazität max.:** 4000 µF

**Temp. max.:** 760 °C

**Typ der Anzeige:** LCD

**V AC max.:** 1000V

**V DC max.:** 1000V

**Ziffernanzeige:** 6.000

**Bereichsauswahl:** Automatisch

**mA AC max.:** 600 mA

**mA DC max.:** 600mA

**µA AC max.:** 6000 µA

**Temp. min.:** -20 °C

**µA DC max.:** 6000 µA