

«PeakTech® P 3445» Multimetr cyfrowy TrueRMS 6.000 zliczeń, IP67, BT



119,50 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 3445

GTIN/EAN: 4250569404221

Opis

PeakTech 3445 to praktyczny multimetr cyfrowy do pracy w trudnych warunkach o wytrzymałej konstrukcji z wieloma przydatnymi funkcjami pomiarowymi. Oprócz jasnej latarki LED seria ta posiada podświetlane przyciski funkcyjne i obrotowe przełączniki wyboru, dzięki czemu można korzystać z tego wodoodpornego urządzenia IP67 nawet w najgorszych warunkach pracy i w całkowitej ciemności. Oprócz rozbudowanych funkcji pomiarowych dla prądu, napięcia, pojemności, rezystancji i wielu innych, urządzenie to posiada pomiar temperatury, MAX / MIN, wartości szczytowej i funkcję wstrzymywania danych. Poprzez Bluetooth zmierzone wartości mogą być również wyświetlane na żywo za pomocą oprogramowania komputerowego lub aplikacji na urządzenia z systemem Android i iOS, zapisywane w tabeli i np. wysyłane pocztą elektroniczną do dalszego przetwarzania. Podczas projektowania szczególny nacisk położono na ochronę użytkownika poprzez wodoodporność, odporność na wstrząsy i uderzenia obudowy IP67, a także kategorię wysokiego przepięcia.

Właściwości techniczne

- Pomiar napięcia True RMS do 1000 V i prądu do 10 A AC/DC
- Wyświetlacz LCD z 6.000 cyframi i podświetleniem
- Funkcje pomiaru ACV + DCV i niskiej impedancji (LowZ)
- Interfejs Bluetooth dla aplikacji i oprogramowania PC
- Automatyczne oświetlenie wszystkich elementów funkcjonalnych

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Zintegrowana latarka LED do oświetlenia stanowiska pomiarowego
- Wartość względna, min/maks i funkcja wstrzymania danych
- Odporna na uderzenia obudowa zewnętrzna, pyłoszczelna i wodoodporna IP-67
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Akcesoria: torba, przewody pomiarowe, czujniki temperatury i adaptery, adaptery BT, oprogramowanie, baterie i instrukcja obsługi

Specyfikacje

A AC maks. :	10A
A DC maks.:	10A
Akumulator/bateria:	1,5V AAA
Bluetooth:	
Hz maks.:	10 kHz
Kategoria przepięcia:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Klasa ochrony:	IP 67
LowZ:	
OHM Rozdzielczość min.:	0,1 Ω
OHM maks.:	60 MΩ
Oprawa LED:	
Podstawowa dokładność DC:	+/- 0,5%
Podświetlenie klawiszy:	
Pojemność maks.:	6 mF
Temp. maks.:	780 °C
True RMS:	
Typ wyświetlacza:	LCD
V AC Rozdzielczość min.:	0,1 mV
V AC maks.:	1000V
V DC Rozdzielczość min.:	0,1 mV
V DC maks.:	1000V
Witryny cyfrowe:	6.000
Wybór obszaru:	Automatisch
mA AC maks.:	600 mA
mA DC maks.:	600mA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de



mV AC maks.:	600 mV
mV DC maks.:	600 mV
µA AC max.:	6000 µA
Temp. min.:	-20 °C
µA DC max.:	6000 µA