

«PeakTech® P 4955» Termometr IR -50 ... +2200°C, rejestrator danych



389,50 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 4955

GTIN/EAN: 4250569402197

## Opis

---

Profesjonalny miernik środowiskowy "5 w 1" z podwójnym laserem do dokładnego określania obszaru docelowego w celu szybkiego, dokładnego i bezdotykowego pomiaru temperatury powierzchni. W urządzeniu dostępne jest dodatkowe wejście pomiarowe typu K do bezpośrednich pomiarów kontaktowych lub pomiarów różnicowych powierzchni. Zintegrowana funkcja fotografowania wyświetla mierzony obiekt wraz z wyświetlaną temperaturą i innymi danymi pomiarowymi, takimi jak wilgotność powietrza i temperatura punktu rosy, które można zapisać w pamięci wewnętrznej lub na karcie microSD. Zintegrowany rejestrator danych zapisuje wszystkie zmierzone wartości, które mogą być analizowane i przetwarzane na komputerze. Idealny do dokumentowania ważnych pomiarów w sektorze przemysłowym, elektrotechnice, pracach konserwacyjnych i serwisowych, zapewnieniu jakości, budownictwie i doradztwie energetycznym.

## Właściwości techniczne

---

- 5,6 cm (2,2") kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o rozdzielczości 640 x 480 pikseli
- Ustawienia menu graficznego
- Pomiar temperatury w podczerwieni, typ K, wilgotności, temperatury powietrza, punktu rosy i temperatury termometru mokrego

• Rozdzielczość optyczna 50 : 1

• Regulowany współczynnik emisyjności 0,1

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH  
Gerstenstieg 4  
DE-22926 Ahrensburg

[www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)

- Szybki czas reakcji i wysoka dokładność
- Nagrywanie zdjęć (JPG) i filmów (3GP-intern)
- Rejestrator danych dla wszystkich funkcji pomiarowych
- Pamięć wewnętrzna i gniazdo MicroSD
- Interfejs USB do przesyłania danych i ładowania baterii
- Bezpieczeństwo: EN 60825-1
- Akcesoria: futerał, adapter AC, kabel USB, termopara typu K, akumulator litowo-jonowy, karta MicroSD 2 GB, statyw i instrukcja obsługi.

## Specyfikacje

---

**IR Temp.:** -50°C ... 2200°C

**USB:**

**Gniazdo SD:**

**Nagrywanie wideo:**

**Odległość/miejsce:** 50:1

**Poziwienie typu K:**

**Punkt rosy:**

**Temperatura termometru mokrego.:**

**Typ wyświetlacza:** Farb-TFT

**Wewnętrzna pamięć danych:**

**Wilgotność:** 0 ... 100 % RH

**Witryny cyfrowe:** 2.000

**Współczynnik emisji:** Einstellbar

**Zdjęcie:**